

GENERADOR ELECTRICO FAW GS16FLD 16KVA DIESEL INSONORO AVR DIGITAL MONOFASICO



CARACTERÍSTICAS

- Estructura compacta y chasis de alta resistencia
- Fácil operación y mantenimiento
- Sistema anti-vibratorio de alta confiabilidad
- Cumplimiento de normas de seguridad eléctricas internacionales
- Estanque combustible adosado en la base
- Baterías de libre mantenimiento de alto rendimiento con corta corriente.
- Fácil de transportar
- Silenciador tipo industrial
- Gabinete insonorizado para reducción de ruido
- Conexión fácil para Tableros de transferencia
- Sistema de control con IP56

POTENCIA

- PRP: Potencia principal disponible en continuo con carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con la ISO 8528-1
- STP: Potencia de emergencia para una utilización de emergencia en carga variable según ISO 8528-3

DATOS TÉCNICOS

Frecuencia	50 Hz
Velocidad nominal	1500 rpm
Potencia Prime (Kva / Kw)	15 Kva / 12 Kw
Potencia Standby (Kva / Kw)	16 Kva / 13 Kw
Voltaje nominal	230 v
Fases	1
Ruido db(A) @7m	65 dB
Modelo Motor	4DW91-29D
Modelo Alternador	Lisite
Consumo combustible 100% carga	5 L/h
Consumo combustible 75% carga	3.7 L/h
Regulación de voltaje	< + 1%
Variación aleatoria de voltaje	< + 1%
Regulación de frecuencia	< + 5%
Variación aleatoria de frecuencia	< + 0,5%

DIMENSIONES Y PESO

Largo (mm)	2080
Ancho (mm)	800
Altura (mm)	1136
Peso (Kg)	730
Capacidad de estanque (lts)	50

email: ventas@segener.cl

Garantía y Servicio en todo Chile
Asesoría y Orientación
Servicio de Despacho

VENTAS:

2 2226 5318



